d'une grande ville à des centaines de kilomètres. C'est un exemple étonnant de la puissance de l'homme sur la nature, et qui présente un contraste surprenant entre ces installations et les effets qu'elles peuvent produire. Dans une grande salle tournent quelques machines ; peu ou pas d'ouvriers. Entre de grands murs, analogues aux cages des fauves, dorment des forces plus dangereuses que les lions de la ménagerie. Le sentiment de les avoir assouplies et domestiquées éveille dans l'esprit humain un orgueil légitime, en même temps que la pensée de leur révolte, possible et terrible, en nous faisant entrevoir des catastrophes, nous ramène à la modestie, et nous pousse à la recherche de nouveaux progrès au point de vue économique et social.

« Pour la réalisation de ces progrès, il faut que soient et demeurent unis l'effort individuel et l'effort collectif. Loin de moi la pensée de vouloir diminuer la valeur de l'initiative privée dont les industriels de la région ont donné de si grands exemples couronnés de si beaux résultats. Je suis même très heureux que le crédit, que l'on dit chez nous si timide, ait permis d'engager des sommes énormes pour la réalisation d'entreprises qui — par leur nature — doivent attendre pendant de longues années leur plein développement.

« L'Etat ne saurait non plus se désintéresser de ces résultats. Ce serait manquer à son devoir envers une grande et nouvelle industrie ; ce serait oublier, en outre, que les capitaux engagés dans cette œuvre ont eu pour objet la mise en valeur de forces naturelles, de forces nationales. Il est donc désirable pour tous que, dans les résultats comme dans la production, l'Etat reste l'associé des industriels, suivant une formule de collaboration équitable, et ménageant les intérêts privés.

« A Jochy, ce matin, on faisait appel au Ministre des Travaux publics qui ne se dérobera pas ; les industriels pourraient également solliciter les concours de la Chambre de Commerce et de l'Université, dont je suis pour quelques jours encore le Ministre intérimaire, pour la création d'un laboratoire hydraulique. Ces concours ne leur seront pas refusés.

« La collaboration dont je parle peut être également féconde si les industriels veulent bien signaler au Ministre des Travaux publics les modifications de procédure, les simplifications qui leur paraissent compatibles avec la bonne instruction des affaires.

« Au surplus, cette association entre l'Etat et l'industrie n'est-elle pas déjà réalisée ? J'ai été, non pas surpris, mais fier de voir la place que tiennent, dans le développement de cette industrie, les ingénieurs à la tête desquels j'ai l'honneur d'être placé. On peut dire avec orgueil que, par les Rivoire-Vicat, les de la Brosse, les Wilhelm et d'autres, les intérêts généraux et les intérêts privés sont bien servis.

« Le meilleur souvenir que j'emporte de cette tournée est d'avoir pu juger combien d'énergie, d'intelligence et d'activité se dépensent dans cette région au service des intérêts généraux et pour le bien public. Je n'exagère pas en disant que vous tous, industriels, en défendant les positions conquises, vous avez le sentiment de travailler non seulement pour les maisons dont vous portez le drapeau, mais pour la France et le pays tout entier.

« Le devoir du Gouvernement est de favoriser votre activité, et de vous permettre d'obtenir le maximum d'intensité dans la production.

« Dans le calme des vacances, des voix isolées se sont fait entendre pour se plaindre que l'on ne se batte pas assez. Plus que jamais le Gouvernement est décidé à demeurer fidèle à sa devise, à sa méthode, au programme qui a reçu l'approbation du Parlement et du Pays. Nous ne pensons pas que, s'il est désirable de maintenir la paix entre les nations, il le soit moins de la maintenir entre les Français.

« Sans rien aliéner du programme politique et social, qui est le nôtre, j'estime, d'accord avec éminent ami, M. le Président du Conseil, qu'il faut chercher à donner au pays la paix et l'union nécessaires pour lui permettre, dans le travail et dans la liberté, d'accroître sans cesse sa puissance économique et sa grandeur dans le monde.

HYDRAULIQUE

AU PAYS DES CHUTES D'EAU

La progression si rapide, en ces dernières années, du nombre et de l'importance des installations hydro-électriques dans les différents pays du monde, fait songer naturellement à se poser cette question : « Quelles réserves d'énergie possédons-nous encore dans les chutes d'eau restant à aménager ? »

Cette évaluation de la « houille blanche », déjà utilisée ou demeurant encore disponible, est assez difficile à chiffrer,

comme toute estimation échappant aux seules considérations théoriques. Cependant, de récentes statistiques résultant de travaux publiés par l'*Electrical World* et l'*Electrotechnische Zeitschrift*, fourniraient les indications suivantes :

	Puissance totale disponible	Puissance utilisée en 1909
Angleterre.....	965.000 HP	»
Allemagne.....	1.425.900	294.400 HP
Suisse.....	1.500.000	380.000
Italie.....	5.500.000	464.000
France.....	5.857.000	650.000
Autriche.....	6.460.000	»
Suède.....	6.750.000	»
Norvège.....	7.500.000	»
Etats-Unis.....	»	5.250.000

De la comparaison de ces chiffres, il faudrait conclure que la proportion des forces utilisées sur leur totalité existante serait de :

11 % en France	25 % en Suisse
8,5 % en Italie	20 % en Allemagne

Mais la réalité ne nous paraît pas devoir correspondre à cette estimation, qui laisserait espérer encore d'énormes réserves d'énergie, et l'évaluation ci-dessus de la puissance totale disponible dans les chutes d'eau des différents pays nous paraît plus théorique que pratique. Or, c'est le point de vue pratique de cette question de la houille blanche qu'il faut envisager, sans se contenter évidemment d'un simple produit du débit (variable d'ailleurs) par une somme des différences de niveau successives.

L'utilisation de certaines forces hydrauliques peut, en effet, être rendue pratiquement impossible par des considérations techniques ou économiques.

C'est ainsi que la configuration des montagnes ou leur structure, la valeur des terrains et les exigences de certains propriétaires, enfin d'autres obstacles encore, peuvent s'opposer à l'établissement de canaux de dérivation souterrains ou à découvert ; et, pour les grands cours d'eau de plaines, la plupart d'entre eux sont soumis aux nécessités de la navigation à laquelle des barrages pourraient porter préjudice, même avec le secours des écluses, impraticables d'ailleurs dans le cas de longues dérivations.

Le point de vue économique, d'autre part, n'est pas moins négligeable, car, souvent, l'immobilisation de capitaux fort considérables serait absolument déraisonnable en face de dépenses trop élevées d'installation ou de transport de force à distance, qui ne laisseraient prévoir que des bénéfices nuls ou incertains.

Il faut donc se garder prudemment d'une illusion trop facile sur la puissance disponible de l'énergie hydraulique en réserve.

Prenons l'exemple de l'Italie, où cet écart entre les prévisions et la réalité était mis au point l'année dernière dans un travail publié par le *Giornale dei Lavori*. On y montrait que les chevaux hydrauliques disponibles dans ce pays devaient être réduits à un peu plus de 2 millions, dont 700 000 étaient déjà concédés, et dont le tiers restant, après déduction de ces 700 000 HP, n'est pas utilisable, pour des raisons soit économiques, soit techniques, d'où il fallait conclure qu'il n'y a pas beaucoup plus de 1 million de chevaux restant encore disponibles et pratiquement utilisables en Italie.

Sans donner ici pour la France des comparaisons numériques, susceptibles de faire le sujet d'une étude spéciale, on peut déclarer, en toute certitude, que la réserve de forces

hydrauliques pouvant être encore captées, est certainement bien inférieure à celle que laisserait prévoir le pourcentage indiqué plus haut. Nous sommes cependant encore loin naturellement d'avoir épuisé nos ressources, et les chutes à capter ne manquent pas en France, ni même dans notre région des Alpes, berceau de la houille blanche, où se sont élevées de si nombreuses usines depuis 15 ans.

Malheureusement nos chutes, comme en d'autres pays d'ailleurs, présentent souvent, comme obstacle à leur aménagement, la prévision de difficultés non seulement d'installation, mais aussi d'exploitation. En effet, la situation d'un certain nombre d'entre elles, en dehors des grandes voies de communication, généralement loin des régions de matières premières et des centres d'utilisation des produits fabriqués, les met en état d'infériorité économique sur la question des transports, lorsqu'on les compare aux chutes des pays scandinaves, vraiment privilégiés à ce point de vue.

En Suède, l'électro-métallurgie a dû son développement à la présence simultanée de puissantes chutes d'eau et de gisements de minerais renommés de longue date. Les chutes s'y rencontrent même à une faible distance de la mer Baltique et, d'ailleurs, les régions industrielles du centre sont desservies non seulement par un réseau de voies ferrées relativement important, mais aussi par des voies navigables. Le canal de Gothie, par exemple, traverse la Suède de Stockholm à Gothenbourg, en se développant sur 400 km. de longueur et reliant les lacs et les rivières de la région boisée et industrielle du Gotland. Les célèbres chutes de Trollhättan, qu'une puissante installation, due à l'initiative de l'Etat Suédois, a captées pour en utiliser 110 000 HP et, plus tard, 220 000 HP permanents, ont précisément une situation particulièrement favorable sur le dernier tronçon de ce canal, que forme le Göta Elf, déversoir de l'immense lac Venern à 70 km. en avant du grand port de Gothenbourg (*).

Mais la Norvège, sur laquelle se porte actuellement le puissant intérêt de questions industrielles dont s'occupe fiévreusement le monde entier, est, plus encore que la Suède, le pays idéal de la houille blanche. La nature profondément découpée de ses côtes, avec ses « fjords », dont certains sont de véritables bras de mer, pénétrant, comme le Hardangerfjord et le Sognefjord à plus de deux cents km. à l'intérieur du pays, lui permet de posséder des installations hydro-électriques à proximité des quais d'embarquements maritimes. La Norvège peut ainsi exporter les produits de son industrie, en Europe, en France et jusqu'en Espagne, avec les frais si réduits du transport par mer, si bien que le carbure norvégien peut lutter dans l'ouest de la France avec le carbure français fabriqué dans les Alpes.

Transports faciles, chutes d'eau nombreuses et puissantes, usines génératrices économiques de premier établissement et d'entretien, tout contribue à donner à la Norvège une situation privilégiée au point de vue hydro-électrique. L'étude suivante a pour but d'en exposer une vue d'ensemble, telle qu'un récent voyage nous l'a fait connaître, avec l'aide de renseignements officiels qui nous ont été communiqués avec la plus grande obligeance par M. Nils Voll, directeur de l'Office National du commerce extérieur de la Norvège. Nous prions cet aimable et distingué Norvégien de trouver, ici, l'expression de nos meilleurs remerciements. Et maintenant, si nos lecteurs veulent bien nous suivre, nous les entraînerons dans une rapide excursion au « pays des chutes d'eau ».

En 1898, la Norvège utilisait 110 400 chevaux de force hydraulique.

Au 1^{er} janvier 1909, on y comptait 219 usines hydro-électriques existantes ou en voie d'installation, représentant une force totale de 712 830 HP.

D'après un rapport officiel, il resterait pratiquement utilisables, sur les différentes rivières de la Norvège, plus de 850 chutes, pouvant fournir un total de 1 550 000 HP.

Enfin la régularisation du débit de certaines de ces rivières, par l'aménagement de plusieurs lacs en réserves naturelles, permettrait d'accroître encore cette puissance de 940 000 HP.

La richesse totale de la Norvège en forces hydrauliques pratiquement utilisables serait ainsi évaluée à 3 202 800 HP, ce qui représente un peu moins de la moitié du chiffre donné par la statistique dont nous avons parlé, mais constitue cependant une merveilleuse richesse en houille blanche.

Nous connaissons ces ressources en examinant successivement les trois éléments de la mise en valeur des chutes d'eau de la Norvège, c'est-à-dire comme toujours :

les rivières

les installations hydro-électriques

et l'application de ces forces à l'industrie.

Les rivières de la Norvège (*)

Une vue d'ensemble sur une carte de la péninsule scandinave montre, dès la première observation, suivant toute sa longueur, du cap Lindenes au cap Nord, l'existence d'une arête montagneuse, que les géographes divisaient autrefois en trois chaînes : les *Langfjeldene*, dans le sud ; le *Dovrefjeld*, allant d'ouest en est entre la Norvège du nord et celle du sud, et le *Kjølen*, plus au nord, entre la Norvège et la Suède.

Il s'agit en réalité, d'une seule chaîne, déformée par une dépression importante, la dépression Nidrosienne, à la hauteur de la région de Trondhjem, entre le Dovrefjeld et le Kjølen. Cette arête montagneuse qui s'élève, au-dessus du plateau continental ou baltique, comme une longue voussure, dont l'extrados aurait une courbure plus accentuée à l'ouest qu'à l'est, forme une délimitation naturelle entre deux régions bien distinctes.

La région des forêts, qui coïncide avec le plateau baltique, constitue la plus grande partie de la Suède, dont 51 % de la surface totale sont boisés, mais elle est relativement peu développée en Norvège, dont elle comprend la partie sud-est autour de Christiania comme centre. C'est là que la dépression de Trondhjem étant mise à part plus au nord, se trouvent la presque totalité des forêts, qui entrent pour 21 % dans la surface totale de la Norvège.

Par suite de cette configuration, l'hydrographie de la Norvège présente quatre divisions de caractères très différents.

Dans l'est et le sud, région des forêts, on rencontre des bassins considérables dont les eaux s'écoulent dans des vallées assez importantes, avec des pentes relativement régulières, où des chutes peu élevées alternent avec les rapides. La hauteur plus faible d'eau précipitée, en pluie ou neige, qui varie comme la quantité annuelle de 300 à 1 000 mm., est compensée par la grande surface des districts d'impluviation. Le *Glommen*, qui est le plus grand fleuve de la Norvège avec 600 km. de longueur, a un bassin de 41 000 km² ; la rivière de *Drammen*, 17 000 km² ; la rivière de *Skien*, 11 000 km².

(*) Pour la description de l'installation de Trollhättan, voir la *Houille Blanche* de juin 1910.

(*) « Les rivières de la Norvège », par G. SAETREN, directeur en chef de l'Administration des canaux du royaume de Norvège, chez Marius Starnes, éditeur, Christiania.

La Norvège occidentale est d'une nature tout à fait différente. Les hauts plateaux dont elle est formée, dénudés et couverts seulement de bruyères, ont été découpés, jusqu'à la ligne des côtes, par le fait de l'ancienne érosion glaciaire, en d'innombrables vallées étroites à forme de gouttières, dont les principales, approfondies en auges jusqu'au dessous du niveau de l'Océan, ont laissé pénétrer très loin dans l'intérieur du pays, les eaux de la mer du Nord, à travers l'infinité de récifs émergeant encore de l'ancienne érosion et par dessus le seuil surélevé subsistant de l'amoncellement des roches désagrégées. C'est ainsi que l'on trouve sur la côte ouest de la Norvège cette double particularité caractéristique de la ceinture insulaire — ou *skjærgaard* — et des fjords — profonds et navigables dont les eaux calmes, dominées de falaises à pic aux formes alpestres, rappellent nos lacs de montagne. Au fond des fjords, dans les étroites fentes de ce versant occidental, se jettent en torrents une mul-

dans le Sør fjord, avec l'écoulement d'un bassin de 277 km², et présente une chute de 200 m.; le *Nyastolfos*, que la *Société électrochimique de Kinservik* est en train d'aménager pour 60 000 chevaux.

La Norvège septentrionale, malgré ses rivières aux bassins plus étendus, mais à chutes réduites, tenant ainsi partiellement des deux systèmes, n'offre qu'une faible importance au point de vue hydro-électrique, par suite des difficultés d'exploitation. Tout l'intérêt s'en trouve concentré autour de *Trondhjem*, avec le *Nidelv*, dont la chute de 58 m. de Lerfos, produit 5 000 HP, et le *Stjordalselv* qui fournit une force à peu près équivalente à *Meraker*, près de la frontière suédo-norvégienne.

Enfin, tout au nord de la Norvège, dans le *Finmark*, au-delà d'*Hammerfest*, où se trouvent les deux dernières installations hydro-électriques, par 71° de latitude nord, l'une « l'Altens kobbergruber », de 220 HP., et l'autre, « l'Ham-

FIG. 1. — Chute de Sarpsfos sur le Glommen, à Hafslund, près de Sarpsborg.

litude de petites rivières. Leur volume d'eau, grâce à la grande quantité de pluie ou neige précipitée, 1 000 à 2 100 mm. annuellement, est encore assez importante et seulement irrégulière, bien que des bassins de régularisation naturelle, sous forme de lacs, se trouvent en grand nombre traversés par ces rivières. Mais les chutes sont nombreuses et surtout très élevées, dont plusieurs sont déjà, grâce à la navigabilité des fjords, particulièrement intéressantes pour l'industrie. On trouve ainsi, dans le voisinage du *Sør fjord*, une des branches extrêmes du *Hardanger fjord*, le plus célèbre de la Norvège, situé sous la latitude de *Bergen*, deux rivières fournissant des chutes importantes en cours d'installation : le *Tysso*, dont le bassin comprend seulement 374 km², forme le *Shæggedalsfos*, chute de 160 m. de hauteur, et les *Tyssestreng* (filets de *Tysso*) qui consistent en deux chutes parallèles et verticales, dont l'ensemble appartient à la puissante société norvégienne *Norsk Kraftaktieselskap* qui utilise 25 000 HP à *Odde* ; et le *Kinso*, qui débouche également

merfest elektricitetsverk » de 160 HP, les rivières, qui n'ont plus aucun intérêt pratique, dirigent vers l'Océan glacial l'écoulement de vastes bassins, où la fonte des neiges produit souvent, en été, des débâcles de glaces importantes, particulièrement dans le *Tanaelv*, qui sert de frontière avec la *Finlande* et possède un bassin de 14 800 kilomètres carrés.

Avant d'abandonner les rivières de la Norvège, il est utile de suivre d'un peu plus près, le cours de la plus importante d'entre elles par le fait de sa longueur, de son bassin fluvial et de son utilisation industrielle.

Le *Glommen* prend sa source dans des marais et des petits lacs situés sur les hauts plateaux qui séparent les versants nord et sud du pays, à l'extrémité de la chaîne du *Dovre fjeld*, près de la frontière suédoise. Il traverse, dès sa naissance, le lac *Aursunden* (superficie 44 km², altitude 700 m.), au sortir duquel sa première chute à signaler, le *Kuraasfos*, fournit 600 HP aux mines de cuivre de *Rørø*.

Le Glommen prend alors sa direction générale vers le sud, à travers la vallée la plus large et la plus étendue de la Norvège, l'Osterdal, où il reçoit plusieurs affluents, mais ne forme aucune chute intéressante. Près de la ville de Kongsvinger, il fait un coude brusque vers l'ouest et, sur une longueur d'environ 4 km., il fournit une chute totale de 12 m., non utilisée. A Nœs, dans le Romerike, le Glommen, en se dirigeant finalement vers le sud-ouest, s'unit à un grand cours d'eau aussi important que lui-même, le Vormen, qui sort du Mjøsen, le plus grand lac de la Norvège (360 km²). La profondeur de ce lac, qui dépasse 450 m., présente cette particularité d'atteindre 329 m. au-dessous du niveau de la mer, profondeur que l'on ne retrouve qu'à une vingtaine de kilomètres des côtes. Le lac Mjøsen est alimenté par le Laagen, rivière importante qui prend sa source sur le dos de montagne qui forme le nœud de la division hydrographique de la Norvège. Le petit lac de Lesjeshogsvand, qui sert de point de départ au Laagen, est connu par sa propriété très spéciale de posséder deux déversoirs opposés, car il alimente également, par une seconde issue vers l'ouest, la source d'une autre rivière, le Rauma, qui se jette dans le Romdalsfjord.

FIG. 2. — Coupe schématique d'un fjord.

Outre le Laagen, d'autres rivières plus petites se jettent dans le lac Mjøsen, qui déverse ses eaux dans le Vormen, rivière ainsi très importante malgré sa faible longueur jusqu'à son point de jonction avec le Glommen. En comptant à partir de ce confluent, le bassin du Vormen à 17 050 km², et celui du Glommen, 19 880 km², on peut compléter la comparaison de ces deux rivières jusqu'à leur jonction, en notant que le Glommen avec ses affluents, fournit 3 300 HP de puissance hydraulique employés et 30 000 restant disponibles ; le Vormen, par le Laagen et ses affluents, donne 8 500 HP utilisés et 27 000 disponibles. Ces deux rivières sont donc assez comparables entre elles comme importance, mais l'intérêt hydraulique de l'ensemble de ce bassin fluvial est concentré principalement sur le cours d'eau, formé par la réunion des deux rivières, et conservant le nom de Glommen.

Le débit devient plus égal, grâce à ce fait que les crues du Vormen atteignent en général leur maximum un peu plus tard que celles du Glommen. Cela provient de la différence des conditions orographiques et pluviales des bassins des deux rivières et de l'influence régulatrice exercée sur le Vormen par le lac Mjøsen qui retarde de 3 ou 4 jours les crues du Laagen. Ce lac profond sert, en outre, selon le terme employé pratiquement en hydraulique, de « dépôt » pour les matières chariées par le cours torrentueux du Laagen. Le Glommen subit, plus au sud, la même décantation naturelle en traversant le lac Oieren, mais celui-ci, moins vaste et moins profond que le Mjøsen, se trouve considérablement envasé dans sa partie septentrionale.

Après le confluent de Nœs, le Glommen forme une série de chutes très importantes.

En amont du lac Oieren, on trouve deux chutes :

Raanaasfos, 12 m. de hauteur ; 26 400 HP disponibles
Bingsfos, 7 " " 11 000 " "

On rencontre, après le lac Oieren, sur une distance de 20 kilomètres :

le Morkfos, 10^m5 de chute — 23 000 HP disponibles
le Halfredfos, 10^m " — 21 000 " "
les Fossumfosse, 11^m " — 24 000 " "
les Kykkelsrudfosse, 19^m " — 42 000 (*) " "
les Vammafosse, 28^m " — 60 000 HP (installation)

Le Glommen passe près de la ville industrielle de Sarpsborg, dont il traverse le faubourg de Hafslund en y formant la belle chute de Sarpsfos (21^m de hauteur), que la photographie de la figure 1 montre en état de hautes eaux.

Le débit du Glommen varie beaucoup suivant les époques de l'année et les pluies. Il y a deux époques de basses eaux, l'une en été, pendant les mois d'août et de septembre ; l'autre, celle du débit minimum, vers la fin de l'hiver et le commencement du printemps. Parallèlement, les crues ont également une double période, en automne, sous l'action des pluies et, surtout, entre la fin du printemps et le commencement de l'été, lors de la fonte des neiges souvent, d'ailleurs, accompagnée de pluies. Le Glommen peut alors rouler 4 500 m³ par seconde, tandis qu'il peut descendre jusqu'à l'étiage correspondant à 100 mètres cubes.

D'après M. G. Saetren, directeur de l'administration des canaux du royaume de Norvège, les relevés de 37 années indiquent pour la moyenne du débit à la chute de Sarpsfos les chiffres suivants :

1 jour par an, au-dessous de 100 m ³ par seconde				
9	"	"	120	"
36	"	"	150	"
89	"	"	200	"
118	"	"	250	"
135	"	"	300	"

Le plus faible débit observé, soit 80 m³, date du printemps 1900. Avec de telles variations, on comprend facilement que le Glommen puisse présenter entre ses deux états extrêmes une différence de niveau pouvant atteindre, sur certains points, jusqu'à 13 mètres, non sans préjudice, naturellement pour les terrains limitrophes. Mais d'importants travaux de régularisation sont à l'étude pour compléter les réserves naturelles formées par les grands lacs Mjøsen et Oieren.

Le Sarpsfos, qui alimente les installations hydro-électriques des industries d'Hafslund dont nous reparlerons plus loin, est la dernière chute, au-delà de laquelle le Glommen, de rivière torrentueuse, devient un fleuve tranquille, accessible aux grands navires, sur les 12 km. qui séparent Sarpsborg du port de Fredrikstad. Il n'est ainsi navigable que sur une bien minime partie de son long parcours de 600 km. ; et cependant, comme nous le verrons, le Glommen, en outre de l'intérêt de ses chutes puissantes, mérite d'être signalé pour l'importance d'un transport de caractère spécial, particulièrement développé sur lui-même ou sur ses affluents, malgré la série des rapides. Il s'agit du flottage des bois, une des phases les plus curieuses de la mise en œuvre des ressources considérables dont s'enrichit une bonne partie de la péninsule scandinave par l'exploitation de ses vastes forêts.

(A suivre)

J. BALLY,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

(*) Dont 15 000 HP employés.