LA HOUILLE BLANCHE

ÉDITIONS B. ARTHAUD, Succ^r de J. REY, GRENOBLE

Pour la Rédaction :
S'adresser à M. P. PAGNON
Secrétaire Général

Abonnement { France..... 40 francs
pour une Année { Etranger..... 50 francs

Pour les Abonnements et Annonces :
S'adresser à M. B. ARTHAUD
Editeur

19, Boulevard Gambetta, 19
GRENOBLE

Le Numéro : 7 francs
Compte Chèques Postaux LYON 5-84

23, Grande-Rue, 23
GRENOBLE

COMITÉ DE DIRECTION SCIENTIFIQUE

BARBILLION, Professeur titulaire d'Electrotechnique à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

CAMICHEL, Directeur de l'Institut Electrotechnique de Toulouse.

CHALUMEAU, Ingénieur en chef de la ville de Lyon.

DARRIEUS, Ingénieur des Arts et Manufactures.

DUVAL, Directeur des Services électriques de la Société Générale d'Entreprises.

FLUSIN, Directeur de l'Institut d'Electrochimie et d'Electrometallurgie de Grenoble.

GENISSIEU, Ingénieur en chef au Ministère des Travaux Publics.

GRIGNARD, Membre de l'Institut, Doyen de la Faculté des Sciences, Directeur de l'Ecole de Chimie Industrielle de l'Université de Lyon.

MAUDUIT, Directeur de l'Institut Electrotechnique et de Mécanique appliquée à Nancy.

MERCIER, Administrateur-Délégué de l'Union d'Electricité.

DE PAMPELONNE, Inspecteur général du Génie Rural.

PARODI, Directeur honoraire des Services d'Electrification de la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans

PEPY, Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble.

PAGNON, Ingénieur I. E. G., Secrétaire général

SOMMAIRE

HYDRAULIQUE. — Peptisation et floculation des troubles argileux, par M. PICHOT, chargé de conférences à la Faculté des Sciences de Toulouse. — La chute de « La Bissorte » et les tuyaux auto-frettés, par G. FERRAND, Ingénieur A. et M.

ÉLECTRICITÉ. — Le réseau de Marseille de la Compagnie Générale Française de Tramways (*suite*), par L. BARBILLION, Professeur à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble.

DOCUMENTATION.

LÉGISLATION. — La Cour de Cassation et les droits des Concessions de chutes d'eau à l'égard des Propriétaires, par André PEPEY, Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble.

INFORMATIONS. — **BIBLIOGRAPHIE.**

HYDRAULIQUE

Peptisation et floculation des troubles argileux

par M. PICHOT, Chargé de Conférences à la Faculté des Sciences de Toulouse

Cette étude a été entreprise sur les conseils de M. le Professeur Camichel, directeur de l'Institut Electrotechnique de Toulouse. Si elle paraît constituer, presque uniquement, une contribution à l'étude théorique de la peptisation et de la floculation des troubles argileux, elle a, toutefois, un but pratique ; à savoir, apporter quelques connaissances, sur le mécanisme du dépôt des boues et des limons dans les chenaux des ports en rivière et dans les bassins d'alimentation.

Par agitation d'argile ou de kaolin avec de l'eau, on obtient un système dispersé, constitué dans le cas du kaolin, par des particules de dimensions très variables, de l'ordre de quelques μ . Une infime partie existe à l'état colloïdal, c'est-à-dire de particules ultramicroscopiques, la presque totalité est nettement visible au microscope, chaque particule possède un mouvement propre analogue au mouvement brownien. Cette suspension constitue ce qu'on appelle un « trouble », dans la classification des systèmes dispersés.

Si nous cessons d'agiter, et si le trouble est abandonné à lui-même, il se clarifie plus ou moins vite. C'est l'étude de la clari-

fication d'un trouble de kaolin et la modification de la durée de la clarification sous l'action d'électrolytes ajoutés, qui fait l'objet de ce travail.

AGENT PEPTISANT, AGENT FLOCULANT

Les troubles obtenus par agitation d'une terre avec une eau naturelle se clarifient plus ou moins vite, suivant la nature et la concentration des substances dissoutes dans l'eau.

Lorsque l'addition d'une certaine quantité d'un électrolyte à une dispersion d'argile dans de l'eau distillée, augmente ou modifie peu la durée de la clarification du trouble, l'électrolyte est un *agent peptisant*.

Lorsque l'addition d'un électrolyte, accélère la clarification du trouble, l'électrolyte est un *agent floculant*.

Il est classique d'attribuer, après Schlösing (1) (1870), Bod-

(1) Schlösing (Ch.), C. R. Acad. Sc. t. LXX (1870), p. 1345

lander (1) (1893), Perrin (2) (1904), à l'action des électrolytes dissous dans l'eau de mer, la précipitation des limons et la formation des deltas, des barres et des lagunes.

Schlösing (3) conseille aux industriels, souvent gênés par les limons, de les précipiter en mêlant aux eaux troubles, des éléments calcaires ou magnésiens, empruntés soit à des rivières, soit à des résidus industriels à bas prix.

Cependant, le sujet ne nous paraît pas épuisé, il nous est permis d'affirmer, en outre, que toute l'importance du phénomène au point de vue économique et industriel, n'a pas été envisagée.

L'étude de la floculation, puis de la sédimentation des troubles d'argile, doit être précédée de la mise au point d'une technique rigoureuse, qui trouve son critérium dans la réalisation d'expériences comparables.

Nous avons choisi du kaolin commercial comme matière première. Nous avons purifié, au préalable, une assez grande quantité de kaolin par lavage, décantage et séchage. Dans toutes nos expériences, nous utilisons la même matière.

Nous opérons, en général, sur des solutions renfermant 3 gr. 5 de kaolin dans un litre d'eau distillée. Un brassage très énergique de l'eau et du kaolin est réalisé pendant quatre heures, à l'aide d'un agitateur rotatif.

Dans des tubes soigneusement lavés, nous versons 30 cm³ de cette solution de kaolin et 30 cm³ d'une solution saline de titre connu.

Pendant sept heures, ces tubes sont agités très énergiquement. Puis les tubes sont placés dans un thermostat, la température y est rigoureusement constante au dixième de degré.

Les tubes ont été soigneusement brossés, puis lavés à la soude, puis à l'eau, sous un fort jet, pendant douze heures. Ils sont ensuite lavés à l'eau acidulée, et rincés sous un jet pendant 8 heures. Enfin, lavés à l'alcool et à l'eau distillée. Il est absolument nécessaire d'opérer avec des tubes débarrassés de toute trace d'électrolytes.

DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE TROUBLE, OPACITÉ

L'opacité du trouble est mesurée au néphéloabsorptiomètre de Moll, de la maison Kipp.

Lorsqu'un faisceau de lumière traverse un milieu trouble, il est affaibli ;

1° Par une absorption partielle ; la lumière pénétrant dans les particules est absorbée et transformée en chaleur ;

2° Par un rayonnement ; les particules réfractent, réfléchissent et dispersent la lumière.

L'absorption et le rayonnement sont une fonction :

- 1° De l'épaisseur de la couche traversée ;
- 2° De la concentration de la matière solide ;
- 3° De la longueur d'onde de la lumière utilisée ;
- 4° Du nombre de particules ;
- 5° De la forme des particules ;
- 6° De la solvation, le corps en suspension s'associe au solvant.

(1) Bodlander (G.), *Nenes Jahrbuch Für Min. Géol.* t. II, 1893, p. 147.

(2) Perrin (J.), *Journal de Chimie Physique*, 2. 1904, p. 601, 3. 1905, p. 50.

(3) Sch'ösing (Ch.), *C. R. Acad. Sc.* t. LXX (1870), p. 1345.

Il est donc possible, théoriquement du moins, de déterminer la concentration d'une phase dispersée au moyen d'une mesure photométrique.

Avec le néphéloabsorptiomètre de Moll (1), deux flux lumineux égaux traversent deux couches de même épaisseur, l'une d'eau pure, l'autre d'eau trouble. On compare les énergies des deux faisceaux émergents, en les recevant sur deux piles thermoélectriques.

Une source de lumière (lampe de 4 volts demi-watt, 25 bougies) est placée entre deux piles thermoélectriques I et II (fig. 1 et 2).

Fig. 1

Chacune de ces piles est fermée sur une résistance de 50 ohms. L'une de ces résistances (pile II) est composée de neuf résistances de 5 ohms, plus dix résistances de 0,5 ohms, et constitue un potentiomètre à décades.

La chute de potentiel entre les extrémités A B de la résistance de 50 ohms du circuit de la pile I, est mise en opposition avec une différence de potentiel égale prise sur le potentiomètre ; dans ces conditions, le galvanomètre G reste au repos. La lecture n au potentiomètre à décades, fournit la résistance $0,5 n$ ohms intercalée entre C et D.

Fig. 2

Des cuves à faces parallèles, de même épaisseur, sont placées entre la source et les piles. Remplissons les cuves d'eau pure. La construction des piles de la Maison Kipp est parfaite au point de donner le même courant dans chaque résistance de 50 ohms.

(1) W. J. H. Moll, *Verslag. Akad. Wetenschappen Amsterdam*, 28 1001 (1919-1920).

Le galvanomètre reste au repos pour $n = 100$; on prend la différence de potentiel aux extrémités de la résistance C E de 50 ohms du potentiomètre. Si on constate une petite déviation du galvanomètre, le rhéostat au charbon R permet la compensation, c'est-à-dire l'égalité, des résistances des circuits des piles I et II.

On remplace l'eau de la cuve I par la solution dont on veut déterminer l'opacité et on ramène le galvanomètre au zéro en prenant sur le potentiomètre n 0,5 ohms.

Soit e_1 et e_2 la force électromotrice de chaque pile, Φ_1 et Φ_2 les intensités des flux lumineux émergents.

On a :

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{\Phi_1}{\Phi_2}$$

Il ne passe rien dans le galvanomètre, par suite

$$50 \cdot i_1 = i_2 \cdot n \text{ 0,5}$$

d'où :

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{n}{100}$$

i_1 est l'intensité du circuit de la pile I.
 i_2 est l'intensité du circuit de la pile II.

Fig. 3

R est la résistance totale du circuit de la pile I, ainsi que celui de la pile II.

$$e_1 = i_1 \cdot R \qquad e_2 = i_2 \cdot R$$

D'où :

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{i_1}{i_2} = \frac{n}{100}$$

Supposons la loi de Lambert d'absorption de la lumière, applicable aux solutions troubles de kaolin.

Soit d l'épaisseur commune des cuves.

Pour la solution trouble, on a :

$$\Phi_1 = \Phi_0 e^{-k_1 d}$$

k_1 est le coefficient d'absorption de la solution.

Pour l'eau pure, on a :

$$\Phi_2 = \Phi_0 e^{-k_2 d}$$

k_2 est le coefficient d'absorption de l'eau pure.

On a donc :

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{e^{-k_1 d}}{e^{-k_2 d}} = \frac{n}{100}$$
$$n = 100 e^{-(k_1 - k_2) d}$$
$$\log n = 2 - d (k_1 - k_2) \log e.$$

Fig. 4

Nous prenons pour mesure de l'opacité de la solution la quantité :

$$q = 2 - \log n$$

C'est une quantité proportionnelle à la différence $(k_1 - k_2)$ des pouvoirs absorbants de la solution et de l'eau pure ; lorsque la loi de Lambert s'applique.

OPACITÉ ET CONCENTRATION

La loi de Lambert proprement dite est valable seulement pour les solutions moléculaires.

D'après la théorie de Mie (1) et de Ganz-

(1) Mie, Ann. Phys. (4) 25, 1908, p. 377.

Fig. 5

Happell (1), le coefficient d'absorption est proportionnel à la concentration.

$$k_1 = K c$$

Des expériences de Teorell (2) sur un sol mastique (dimensions des particules 56μ), il résulte, qu'il y a proportionnalité entre le coefficient d'absorption et la concentration, surtout pour les solutions étendues.

Pour les solutions de gélatine, le coefficient k_1 diminue lorsque la concentration augmente.

Il est donc nécessaire d'étudier la variation du coefficient

mélange du liquide de ces couches. L'extrémité de la pipette doit, de plus, avoir une position bien déterminée par rapport à la surface du liquide dans le tube.

Nous avons réalisé l'appareil suivant (fig. 4 et 5) : un chariot, entraîné par une vis sans fin, déplace verticalement la pipette. Celle-ci communique par son extrémité supérieure, avec un flacon de grande dimension, dans lequel on réalise un vide relatif. Un robinet à pointeau permet de régler la vitesse de mise en charge du liquide dans la pipette. On descend la pipette progressivement, le prélèvement du liquide est réalisé très lentement, suivant les couches très minces, sans entraînement ou mélange des couches voisines.

Lorsque l'extrémité de la pipette est hors du liquide, la vis sans fin est entraînée au moyen d'un moteur électrique. Un commutateur permet de changer le sens de rotation du moteur. Dans le liquide, on déplace la pipette, en faisant tourner la vis sans fin à la main.

COURBES D'OPACITÉ

L'opacité varie avec la profondeur de la couche observée (distance à la surface libre) et avec l'âge du trouble. L'origine des temps coïncide avec la fin du brassage du liquide dans les tubes.

Nous prenons comme variable, le quotient de la profondeur l par l'âge t du trouble. Nous donnons les courbes d'opacité de différentes solutions.

Les courbes, fig. 6, 7, 8, représentent des courbes d'opacité de troubles de kaolin, de différentes teneurs en ammoniaque, la teneur en ammoniaque variant de 0 à $\frac{N}{2.000}$.

d'opacité q d'une solution de kaolin, en fonction de la concentration.

Pour de faibles concentrations, l'opacité est proportionnelle à la concentration. La courbe devient ensuite concave vers l'axe des concentrations, le coefficient diminue lorsque la concentration augmente, ce qui semble tout à fait général (fig. 3).

L'opacité de nos solutions varie de 0 à 0,3 environ. Dans ces conditions, on peut admettre la proportionnalité entre l'opacité et la concentration.

PRÉLÈVEMENT DES SOLUTIONS

Nous déterminons l'opacité des troubles dans les tubes à différentes profondeurs. Nous devons donc prélever, à un certain niveau moyen, 2 cm^3 environ de liquide. Le liquide est ensuite versé dans une cuve à faces parallèles. La cuve est portée sur le néphéloabsorptiomètre et l'opacité est mesurée.

Le prélèvement du liquide, à l'aide d'une pipette par aspiration à la bouche, est à rejeter complètement ; car il est impossible de régler ainsi la vitesse d'aspiration, les couches plus ou moins voisines de l'extrémité de la pipette sont entraînées d'où, un

(1) Ganz et Happell, *Ann. Phys.* (29), 1909, p. 277.

(2) Teorell, 1. *Kolloid Zeitschrift* L. III, 1930, p. 322 ; *Kolloid Zeitschrift* LIV., 1931, p. 58, p. 150.

Fig. 6

Fig. 7

La température est de $20^\circ 4$.

Les points expérimentaux se trouvent sur une même courbe, quel que soit l'âge de la solution.

La fig. 9 représente l'ensemble des trois courbes précédentes, ces courbes ont, au début, une partie commune, pour les grandes valeurs de la variable $l : t$, l'opacité croît avec la teneur en ammo-

- A. eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
ammon. % : 2 cm³ 5
- B. eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
ammon. % : 5 cm³
- C. eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
Z^o : 20° 4

Fig. 9

- eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
- - 6 h.
- + - 21 h. 45'
- Δ - 30 h. 30'
- - 45 h. 30'
- - 75 h. 30'
- ⊗ - 102 h.
- Z^o : 20° 4

Fig. 8

- eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
NaCl (115 mgr de Na par litre)
- + - 21 h. 50'
- Δ - 29 h
- - 45 h
- - 69 h 30'
- Z^o : 20° 4

Fig. 10

- eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
NaCl (230 mgr de Na par litre)
- - 5 h 50'
- + - 22 h 10'
- Δ - 29 h. 30'
- - 46 h.
- - 70 h. 20'
- Z^o : 20° 4

Fig. 11

I. eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
NaCl (115 mgr de
Na par litre)

II. eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
NaCl (230 mgr de
Na par litre)

III. eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
NaCl (460 mgr de
Na par litre)

a) âge : 22 h 40'
b) âge : 47 h.
c) âge : 75 h.
C° : 20° 4

Fig. 13

eau : 1000 cm³
kaolin : 3 grs 5
NaCl : (460 mgr de
Na par litre)

+ - 22 h. 40
□ - 47 h.
● - 75 h.
C° : 20° 4

Fig. 12

Fig. 14

niaque, passe par un maximum, puis décroît. L'ammoniaque est un agent peptisant des solutions de kaolin.

Les courbes d'opacité pour les différentes bases présentent les mêmes propriétés.

Les courbes d'opacité, fig. 10, 11 et 12, représentent l'action d'une solution de chlorure de sodium à la température de 20° 4.

Pour les solutions renfermant 115 mmgr. de Na ou celles renfermant 230 mmgr. de Na par litre, tous les points expérimentaux se trouvent sur une même courbe.

Pour une concentration de 460 mmgr. de Na par litre, on obtient pour chaque âge, de la solution, une courbe différente.

La fig. 13 représente l'ensemble des courbes des figures 10, 11 et 12. Les courbes 115 mmgr. de Na par litre, 230 mmgr. par litre ne se séparent que pour une certaine valeur de la variable $l : t$. Les courbes, 460 mmgr. par litre, sont nettement différentes.

COURBES OPACITÉ. — CONCENTRATION

Nous avons étudié l'opacité des solutions de kaolin et de chlorure de Na de différentes concentrations. Toutes les prises ont été effectuées à la même profondeur et au même âge des troubles, le rapport $l : t$ est constant.

Pour de faibles concentrations en NaCl, la courbe présente un palier presque horizontal, puis l'opacité diminue très rapidement.

Pour des concentrations correspondant au palier initial, les courbes d'opacité présentent la particularité des courbes des figures 6, 7, 8, 10 et 11. Tous les points expérimentaux sont sur une même courbe.

L'opacité décroît ensuite très rapidement. Les courbes d'opacité sont analogues à celles de la figure 12. Chaque âge possède une courbe d'opacité.

Pour les autres sels, les courbes opacité-concentration sont analogues à celles obtenues avec le chlorure de sodium.

MODIFICATION DE LA CLARIFICATION
DES TROUBLES DE KAOLIN SOUS L'INFLUENCE DES ÉLECTROLYTES
PEPTISANT OU FLOCCULANT

A) Tirons une conclusion de ces expériences :

Les variables du phénomène sont :

- 1° La quantité totale de kaolin en expérience ;
- 2° La température ;
- 3° L'électrolyte et la concentration de l'électrolyte ;
- 4° L'âge t du trouble ;
- 5° La distance l de la couche observée à la surface libre ;
- 6° La concentration de cette couche ou ce qui revient au même, l'opacité, quantités proportionnelles.

Dans les expériences précédentes, nous avons opéré avec la même quantité totale de kaolin, à la même température.

Pour un électrolyte et une concentration donnés, les variables indépendantes sont la distance l de la couche observée et l'âge t du trouble. L'opacité est une fonction de l et de t .

Prenons pour variable le quotient $l : t$. Considérons les courbes opacité en fonction de $l : t$.

B) Pour un électrolyte *peptisant*, l'opacité est constante pour un $l : t$ donné. Tous les points expérimentaux sont sur une même courbe.

Un électrolyte peptisant fournit aux particules les charges électriques nécessaires qui rendent impossible l'association des particules. Lorsque deux particules ainsi chargées d'électricité de même nom, arrivent au voisinage l'une de l'autre, la force électrique répulsive empêche leur union.

La variable $l : t$, que nous avons introduit dans nos expériences, mesure une vitesse. La vitesse v_r d'une particule est une fonction de son rayon r et de la viscosité du milieu. Un brassage énergique et prolongé a pour but d'amener une distribution identique des particules, dans les différents volumes élémentaires, à l'origine des temps. Appelons densité δ_r le nombre des particules dont le rayon est compris entre r et $r + dr$ dans l'unité de volume. A l'origine des temps, la densité δ_r est la même en tous les points du liquide. A l'instant t , la densité δ_r est nulle au-dessus de la couche située à la distance $i = v_r t$ de la surface, elle possède la valeur primitive au-dessous de cette couche. L'opacité est une fonction du nombre total de particules à la distance l , le nombre total de particules dans l'unité de volume a donc pour valeur :

$$N = \sum_r \delta_r dr$$

avec

$$l = v_r t$$

La mesure de l'opacité et ses variations avec l , pourra nous renseigner sur la distribution des particules, sur la variation de δ_r avec r . Il est possible que nous trouvions une loi analogue à la loi de Gauss.

C) Pour un électrolyte *floculant*, l'opacité diminue avec le temps pour un $l : t$ donné. Les courbes opacité, $l : t$ dépendent du paramètre temps. La présence de l'électrolyte amène la floculation, le groupement des particules, une modification de la répartition des particules et de leurs dimensions dans le temps. Il y a de plus, dans certains cas, des transformations chimiques.

D) A une température donnée, les différents sels sont des électrolytes peptisants jusqu'à une certaine concentration, ils deviennent ensuite des électrolytes flocculants.

Ainsi, pour chaque sel, on peut définir pour une teneur donnée en kaolin, pour une température donnée, une *limite de seuil* que fournit la concentration de l'électrolyte au-dessus de laquelle une floculation, puis une sédimentation du trouble est possible.

Voici, en gros, la limite de seuil, évaluée en normalités pour différents sels, à la température de 20°6.

Soude.....	$\frac{N}{50}$
Chlorure de sodium.....	$\frac{N}{250}$
Chlorure de magnésium.....	$\frac{N}{2.500}$
Chlorure de calcium	$\frac{N}{5.000}$
Acide chlorhydrique	$\frac{N}{10.000}$
Chlorure d'aluminium	$\frac{N}{20.000}$

E) L'action chimique d'un agent flocculant sur le kaolin se traduit, après la sédimentation, par une diminution du titre de l'électrolyte du liquide.

Nous avons opéré avec des concentrations initiales en électrolytes nettement supérieures à la limite de seuil, de manière à amener la sédimentation totale au bout de vingt-quatre heures, la température étant de 20° 6.

Le tableau suivant permet la comparaison des titres de la solution initiale du liquide surnageant après sédimentation complète pour différents électrolytes.

	Titre initial de la solution	Limite de seuil.	Titre du liquide après sédimentation complète
Soude.....	5. $\frac{N}{50}$	$\frac{N}{50}$	5. $\frac{N}{50}$
Chlorure de sodium.....	4.5 $\frac{N}{250}$	$\frac{N}{250}$	4.2 $\frac{N}{250}$
Chlorure de magnésium....	3.5 $\frac{N}{2.500}$	$\frac{N}{2.500}$	3.5 $\frac{N}{2.500}$
Chlorure de calcium	7.5 $\frac{N}{5.000}$	$\frac{N}{5.000}$	5.5 $\frac{N}{5.000}$
Acide chlorhydrique	7.2 $\frac{N}{10.000}$	$\frac{N}{10.000}$	6.3 $\frac{N}{10.000}$
Chlorure d'aluminium.	Acide libre 6.7 $\frac{N}{10.000}$		5.7 $\frac{N}{10.000}$
	Al. Cl ³ 4.2 $\frac{N}{20.000}$	$\frac{N}{20.000}$	3.5 $\frac{N}{20.000}$

L'action chimique de la soude, du chlorure de sodium, du chlorure de magnésium est faible.

Douze pour cent environ de l'acide chlorhydrique se combine avec le kaolin et se trouvent dans le produit sédimenté.

Les solutions de chlorure d'aluminium sont acides par suite de l'hydrolyse. L'action chimique du chlorure d'aluminium s'exerce à la fois par les ions H de sa solution, qui se combinent avec le kaolin et par le chlorure d'aluminium. L'acide libre combiné au kaolin est à peu près le même ($\frac{N}{1.000}$ environ) que dans le cas de l'acide chlorhydrique ($0,9 \frac{N}{1.000}$ environ). Pour

ce sel, les actions chimiques et physiques agissent simultanément, pour produire la sédimentation.

E) Dans les expériences précédentes, nous opérons avec la même teneur totale en kaolin et à la même température. La limite du seuil peut dépendre de ces deux variables.

Pour de faibles teneurs totales en kaolin, la courbe opacité-concentration d'un électrolyte déterminé, présente un palier presque horizontal. Si on augmente la teneur en kaolin, on obtient finalement des courbes pour lesquelles l'opacité commence par croître avec la concentration en électrolyte, et passe par un maximum.

C'est en ce sens, que l'on peut dire, que l'électrolyte est pei ti-sant.

Désignons par un, la teneur en kaolin dans le cas de l'eau pure.

Voici pour différentes bases, pour un même l : t, à la même température, la concentration en électrolyte, au maximum d'opacité.

Chaux	Concentration	N/2.200..	opacité..	14
Soude.....	Concentration	N/1.000..	opacité..	110
Ammoniaque	Concentration	N/1.000..	opacité..	140

F) La limite de seuil dépend de la température. Ainsi pour une solution de kaolin renfermant 3,5 gr. de kaolin par litre, la limite de seuil pour un l : t donné, correspond à une concentration d'environ N/100 en chlorure de sodium à la température de 17°, à une concentration d'environ N/250 en chlorure de sodium à la température de 20° 6.

La température a donc une grosse influence sur la vitesse de clarification des troubles. La température modifie d'une façon très sensible la viscosité du milieu. Il est donc nécessaire, dans des expériences comme les nôtres, de conserver les troubles dans des thermostats, à température rigoureusement constante.

Qu'il me soit permis, pour terminer, d'adresser mes remerciements à tous ceux qui, tenus au courant de ces recherches, les ont particulièrement encouragées. A M. le Professeur Camichel, directeur de l'Institut Electrotechnique de Toulouse, à M. l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Crescent, et d'une façon toute particulière à M. l'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées Lévêque, directeur du Port Autonome de Bordeaux, et à M. l'Ingénieur Fischer, chef du Service des Accès du Port autonome de Bordeaux, qui favorisent d'une manière si effective mes recherches.